

COMPRESORES DE PISTÓN TRANSMISIÓN POR CORREAS “Serie 10 y 15 Bar”

La serie de compresores de pistón AIRMAC de 2 a 10 Hp transmisión por correas, viene equipada con los cabezales más potentes y fiables de Una y Dos Etapas, sus características son:

- Lubricado con aceite.
- Alto rendimiento a bajas revoluciones.
- Cilindros de hierro fundido.
- Reducción de la vibración / Bajo nivel sonoro.
- Ausencia total de fugas de aceite debido al diseño especial de la cubierta (patentado por IFCA).
- Indicador de nivel de aceite para un fácil control.
- Aceite sintético para asegurar una mejor lubricación de todas las piezas móviles.
- Dimensionamiento de la unidad de compresión, adecuada al motor eléctrico y la capacidad del depósito.
- Pintura en polvo de epoxi para garantizar un acabado perfecto y mayor duración en el tiempo.



También disponemos de la versión en tándem de la serie Airmac, la cual nos permite obtener compresores de pistón de hasta 20 Hp, ahorrando así en los mantenimientos y garantizando un considerable ahorro de energía, debido a la utilización de unidades de control electromecánicas para la gestión de la máquina y arrancadores estrella / triángulo.

Modelo	L	l/min	HP	kW	rpm	Volt	bar	dB	Dimensiones	Kg
AIR 250/25 MC	24	250	2	1.5	1.240	230/50/1	10	78	740 x 320 x 660	37
AIR 250/50 MC	50	250	2	1.5	1.240	230/50/1	10	78	1.010 x 360 x 730	50
AIR 250/100 MC	100	250	2	1.5	1.240	230/50/1	10	78	1.100 x 400 x 830	62
AIR 330/100 MC	100	330	3	2.2	1.500	230/50/1	10	78	1.100 x 400 x 830	64
AIR 330/200 MC	200	330	3	2.2	1.500	230/50/1	10	78	1.460 x 460 x 1.140	102
AIR 330/200 TC	200	330	3	2.2	1.500	400/50/3	10	78	1.460 x 460 x 1.140	102
AIR 350/270 MF	270	350	3	2.2	1.500	230/50/1	10	78	1.600 x 500 x 1.040	135
AIR 350/270 TF	270	350	3	2.2	1.500	400/50/3	10	78	1.600 x 500 x 1.040	135
AIR 482/270 TF	270	482	4	3	1.470	400/50/3	10	78	1.600 x 500 x 1.040	150
AIR D550/270 TF	270	550	5.5	4	1.400	400/50/3	10	78	1.600 x 500 x 1.040	150
AIR 800/270 TF	270	830	7.5	5.5	1.280	400/50/3	10	78	1.600 x 500 x 1.040	152
AIR 800/500 TF	500	830	7.5	5.5	1.280	400/50/3	10	78	1.970 x 590 x 1.300	255
AIR 912/500 TF	500	912	10	7.5	1.280	400/50/3	10	78	1.970 x 590 x 1.300	260
AIR 912/500 TF/ST	500	912	10	7.5	1.280	400/50/3	10	78	1.970 x 590 x 1.300	260
AIR D550/270 TF/15	270	448	5.5	4	1.150	400/50/3	15	78	1.600 x 500 x 1.040	152
AIR 800/500 TF/15	500	800	7.5	5.5	1.150	400/50/3	15	78	1.970 x 590 x 1.300	255
AIR 912/500 TF/15	500	912	10	7.5	1.150	400/50/3	15	78	1.970 x 590 x 1.300	260
AIR 912/500 TF/ST/15	500	912	10	7.5	1.150	400/50/3	15	78	1.970 x 590 x 1.300	260