

SEPARADOR DE CONDENSADOS AGUA-ACEITE SERIE AMS

La serie de Separadores de condensados AMS de Airmac es una de las más efectivas y económicas del mercado.

Los separadores AMS eliminan el aceite del condensado producido por los sistemas de aire comprimido.

Nuestro proceso de separación multi-etapa utilizando filtros de carbón activo garantiza un rendimiento excepcional y un funcionamiento libre de problemas.



FÁCILES DE INSTALAR

- Trabaja con cualquier tipo de condensado.
- Posibilidad de eliminación de cualquier tipo de aceite.
- Consiguiendo una cantidad de aceite residual inferior a 10 p.p.m.

MANTENIMIENTO SIMPLE

- Diseño compacto.
- No requiere depósito de sedimentación del condensado.
- Incluye Kit para comprobar la calidad del agua.



| Modelo | Caudal Efectivo (l/min) | Conexión de Entrada(Pulgadas) | Conexión de Salida (Pulgadas) | Dimensiones AxBxC (mm) |
|--------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| AMS 5 | 4.000 | 1" | 1" | 407x185x404 |
| AMS 10 | 8.000 | 2" | 1" | 650x250x650 |
| AMS 20 | 20.000 | 2" | 1" | 800x350x1.000 |
| AMS 35 | 35.000 | 4" | 1" | 1.100x330x1.150 |

Según las leyes medio ambientales y regulaciones estatales vigentes, el agua procedente de un sistema de aire comprimido no puede ser evacuado a la red de desagües sin antes ser tratada para eliminar el contenido de aceites contaminantes.